

Consola Duplo Fluxo



Uni. Exterior



Comando
YR-HBS01

Modelos		U.I.	AF25S2SD1FA/(H)	AF35S2SD1FA/(H)	AF42S2SD1FA/(H)
		U.E.	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U42S2SM1FA
Arrefecimento					
Capacidade	Nominal (Min-Máx)	Btu/h	8530 (2730-10920)	11600 (3410-13650)	14330 (4780-15360)
	Nominal (Min-Máx)	kW	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)	4,2 (1,4-4,5)
Eficiência Energética	SEER		8,0	7,5/4,2	7,0/4,0
Classe Energética			A++	A++	A++
Potência Absorvida	Nominal (Min-Máx)	kW	0,65 (0,2-1,3)	0,92 (0,3-1,5)	1,30 (0,5-1,6)
Consumo Anual de Energia		kWh/a	115	150	258
Limites de Funcionamento	Min-Máx	°C	-10-43	-10-43	-10-43
Aquecimento					
Capacidade	Nominal (Min-Máx)	Btu/h	9550 (2730-11950)	11950 (3410-15360)	16040 (4770-17060)
	Nominal (Min-Máx)	kW	2,8 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)	4,7 (1,4-5,0)
Eficiência Energética	SCOP (Quente)		4,2	4,2	4,0
Classe Energética	Quente		A+	A+	A+
Potência Absorvida	Nominal (Min-Máx)	kW	/	/	/
Consumo Anual de Energia		kWh/a	789	962	1244
Limites de Funcionamento	Min-Máx	°C	-15-24	-15-24	-15-24
Alimentação Eléctrica	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50	1/220-230/50/60
	Alimenta a		Exterior	Exterior	Exterior
Unidade Interior					
Dimensões	L/P/A	mm	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Dimensões da Embalagem	L/P/A	mm	783/303/695	783/303/695	783/303/695
Peso Líquido/Bruto		kg	16,5/18,5	16,5/18,5	16,5/18,5
Insuflação	Máx	m³/h	450	500	580
Nível de Potência Sonora	Arrefecimento (Alto)	dB(A)	52	55	58
	Aquecimento (Alto)	dB(A)	52	55	58
Nível de Pressão Sonora	Arrefec. (Alto/Méd/Bx/Sil)	dB(A)	40/32/25/20	40/32/25/20	40/32/25/20
	Aquec. (Alto/Méd/Bx/Sil)	dB(A)	40/32/25/20	40/32/25/20	40/32/25/20
Unidade Exterior					
Dimensões	L/P/A	mm	800/280/550	820/338/614	890/353/697
Dimensões da Embalagem	L/P/A	mm	954/409/625	963/413/685	1046/460/780
Peso Líquido/Bruto		kg	31,5/34	37,8/41,5	45/50
Insuflação	Máx	m³/h	2000	2500	3000
Nível de Potência Sonora	Alto	dB(A)	61	63	70
Nível de Pressão Sonora	Alto	dB(A)	48	51	57
Corrente Eléctrica	Máx	A	7,2	10,9	13
Tipo de Refrigerante			R32	R32	R32
Carga de Refrigerante		g	940	950	1300
Tubagens	Ø Líquido	pol.	1/4	1/4	1/4
	Ø Gás	pol.	3/8	3/8	3/8
	Máx Comprimento / Desnivel UI e UE	m	15/10	15/10	15/10
	Máx Comprimento/Altura Sem carga adicional	m	7	7	7
	Carga Adicional	g/m	20	20	20
	Cabo de Alimentação			3G2,5	3G2,5
Cabo entre unidades		mm2	4x1,5	4x1,5	4x1,5

Benefícios



Função
Steri-Clean
a 56°



Fácil Instalação



WiFi
Controlo Wi-Fi
(opcional)



Super Silencioso



Sono Confortável



Insuflação
Inteligente

Os dados e imagens apresentados podem ser alterados sem aviso prévio. Consulte sempre o seu comercial ou através do email comercial@climasun.com antes de efectuar uma encomenda.